



产品特点

测量范围

- 该产品无盲区测量最近0.1m，最远测程为2500米
- 高清LCD
- 自动识别光线改变屏幕颜色适合低光线下观测
- 6倍光学系统，具有测距基本功能
- 可实现防水功能，最高达到IP54的防水等级（非水下使用）
- 具有自动关机功能（无人操作大约8秒左右自动关机）

本系列测距望远镜的测量距离是在如下条件定义的：

1. 测量目标具有中等反射率：如建筑物墙体
2. 测量目标反射面与激光发射方向垂直
3. 测量天气为晴朗但不处于阳光直射下
4. 反射面积不小于2m*2m

测量距离显示



规格指标

技术指标	参数性能
型号	ROLES X
测距范围	0-2000M
测距精度	±1M (300米内精度±0.1M)
弹道系统	有 MIL MOA
APP显示	气压、gps、海拔、温度、风力、湿度、天气
测量单位	码/米
数据输出方式	蓝牙
扫描模式	有
激光类型	905nm (1类激光产品)
显示屏	HD LCD (高清LCD)
望远镜倍率	6x
望远镜目镜	16mm
望远镜物镜	26mm
视场角	5°
电池型号	CR2-3.0V
产品重量	175
防水等级	IP54
产品尺寸	115mm*75mm*35mm
工作温度	-10°C-50°C
颜色	碳灰色

弹道计算APP界面显示



产品认证

